



BIMAX 4.165 TURBO 230V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Panoramica

BIMAX 4.165 TURBO 230V

cod. 821015

Saldatrice a filo FLUX (no gas) e MIG-MAG (gas). Protezione termostatica. Completa degli accessori di saldatura FLUX.



MIG-MAG FLUX



BOBINA 5 kg



CERTIFICAZIONE EAC



1 PH 230V



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV

Dati tecnici



CODICE 821015



TENSIONE A VUOTO MAX 31 V



D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 0,8 mm



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



POTENZA ASSORBITA MAX 3,7 kW



D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



POTENZA ASSORBITA AL 60% 1,4 kW



D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm



CAMPO REG.NE CORRENTE 30 - 145 A



FUSIBILE DI RETE 16 A



D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 0,8 - 1,2 mm



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 115 @ 15 % A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9



GRADO DI PROTEZIONE IP21



CORRENTE IN DC 55 A



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 4



DIMENSIONI 73 x 37 x 47,5 cm

Accessori in dotazione



BIMAX 4.165 TURBO 230V

CAVO 16 MMQ 1,8 M - 124502



MARTO/SPAZZOLA - 712139



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A - 712001

TW160 TORCIA MIG 2M - 742402